	Technický list	
pcv alfa s.r.o.	**Podzemní výstražná folie**	Verze: A Datum : 15.10.2016 Stránka : 1 z 1

SPECIFIKACE:

Podzemní výstražná folie se středovým pruhem

Šířka: 30cm
Délka: dle zákaznické specifikace (standardní délky: 100 m, 200 m, 300 m)
Barva: žlutá dle Pantone 107C-109C
Potisk: černý inkoust (text dle zákaznické specifikace)

Každá role je označená pro účely zpětné sledovatelnosti. Kontrola kvality výroby je prováděna v souladu dle EN 12613.

	Charakteristiky	Specifikace	Jednotky
ROZMĚRY Testované při teplotě 23° ± 2°	Šíře role	300 ± 10	mm
	Délka role	100 (dle specifikace)	m
	Hmotnost role	1,6 (dle specifikace)	kg
	Hmotnost na bm	16 ± 10%	g
	Obvod folie	≤ 360	mm
	Šíře vlákna	≥ 2	mm
	Šíře pruhu	≈ 75	mm
	Šíře textu	50	mm
MECHANICKÉ VLASTNOSTI	Pevnost v tahu	≥ 300	N
	Plochost	≤ 75	mm
	Příčná tuhost	≤ 75	mm
	Výkopová zkouška viziuální výstrahy	L ≥ 200	mm
Fyzikálně-chemické vlastnosti	Barva	Dle zákaznické specifikace	
	Test siřičitanem amonným	Žádné odbarvení	-
	Test uhličitanem sodným		-
	Test kyselinou dusičnou		-
	Surovina	Polyolefin	-
Přeprava	Vlastní kód	FZLUTA	-
Balení	Velikost palety	0,8 x 1,2	m
	Množství na paletě	72	ks
	Ochrana palety	Plastová vrstva a krytí	-
Normy	**ČSN EN12613:2010** - Označovací výstražné folie z plastů pro kabely a potrubí uložené v zemi		